

**Uputa klijentu za prihvatanje XML poruke pain.002.001.10 o statusu  
naloga iz poruke pain.001.001.09**

## SADRŽAJ

1. PREGLED VERZIJE DOKUMENTA .....	3
2. UVOD .....	4
3. PODRUČJE PRIMJENE.....	4
4. SKRAĆENICE .....	4
5. VALIDACIJA PORUKE PAIN.002.001.10 .....	4
6. SPECIFIKACIJA FORMATA PORUKE PAIN. 002.001.10 .....	5
a. Struktura poruke pain.002.001.10 .....	7
7. OPIS STRUKTURE PODATAKA U PORUCI PAIN.002.001.10 .....	9

## 1. PREGLED VERZIJE DOKUMENTA

Verzija	Status / Izmjena	Datum primjene
1.0	Objava Upute	18.05.2015.
1.1	Izmjena datuma primjene	01.03.2016.
1.2	Dopuna u djelu validacija poruke pain.002.001.03	17.05.2016.
1.3	Izmjena Upute – dodana upotreba koda XK za Kosovo uz ISO code 3166	05.03.2018.
1.4	Izmjena radi uvođenja eura (ažuriranje index-a, novo polje Vlastita oznaka u Kategoriji namjene, u točki 5. ažuriranje linka za Liste kodova)	01.01.2023.
1.5	<p>Izmjena ISO 20022 verzije pain.002.001.03 u pain.002.001.10 odnosi se na ažuriranje dokumentacije sukladno promjeni ISO 20022 verzije 2009. u 2019.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Točka 2. Uvod – brisana Hrvatska gospodarska komora</li> <li>- Točka 3. Područje primjene – pain.002.001.03 mijenja se u pain.002.001.10, a pain.001.001.03 mijenja se u pain.001.001.09</li> <li>- Točka 5. Validacija poruke pain.002.001.10 – izmjena linka na kojem je dostupna xsd shema za pain.002.001.10</li> <li>- Točka 6. Specifikacija formata poruke pain. 002.001.10 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opis formata podataka – promjena BICFI umjesto BIC; dodan AnyBIC i LEIIdentifier</li> <li>• Struktura poruke pain.002.001.10 (nova xsd shema) - promjena naziva strukture xsd sheme</li> </ul> </li> <li>- Točka 7. Opis strukture podataka u poruci pain.002.001.10 izmjene u poljima: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Debtor Agent/Creditor Agent izmjena taga BIC u BICFI</li> <li>• Organisation Identification izmjena taga BICOrBEI u AnyBIC, dodano polje LEI</li> <li>• Requested Execution Date dodan novi tag Date u koji se popunjava datum izvršenja</li> <li>• Debtor/Ultimate Debtor/Creditor/Ultimate Creditor dodan novi tag Party nakon kojeg se popunjavaju podaci o Name/Postal Address/Identification</li> <li>• Debtor/Creditor/Creditor Agent dodana polja za popunjavanje strukturirane adrese</li> <li>• Dodano polje Purpose/Code</li> </ul> </li> </ul>	<p><del>19.11.2023.</del></p> <p>17.03.2024.</p>

## 2. UVOD

Uputa opisuje način primjene i implementacije XML poruke pain.002.001.10 koju pružatelj platnih usluga (PPU) daje korisniku platnih usluga (KPU) kao informaciju o statusu naloga (Customer Payment Status Report) iniciranih u poruci pain.001.001.09 (Customer Credit Transfer).

Primjenu poruke pain.002.001.10 PPU dogovara s KPU.

Uputa se primjenjuje od 6. lipnja 2016. godine.

Uputu je izrađena međusobnom suradnjom bankovne zajednice i Financijske agencije.

Uputa je javno dostupna na stranicama [www.sepa.hr](http://www.sepa.hr), Hrvatske udruge banaka, poslovnih banaka registriranih u Republici Hrvatskoj i Financijske agencije.

Uputa je sastavljena s posebnom pažnjom kako bi sve informacije u Uputi bile točne. Međutim, hrvatska bankovna zajednica i Financijska agencija nisu odgovorne za sve eventualne štete i pogreške koje bi mogle nastati kao posljedica pogrešnog tumačenja i interpretacije informacija navedenih u Uputi.

Za sve daljnje informacije, KPU može kontaktirati PPU kod kojeg ima otvoren transakcijski račun.

## 3. PODRUČJE PRIMJENE

Ova Uputa opisuje upotrebu poruke pain.002.001.10 za odbijene (Reject-status RJCT) transakcije koje su inicirane kao nalozi za plaćanje u poruci pain.001.001.09. Ostale informacije o statusu naloga iz poruke pain.001.001.09 KPU dogovara sa svojim PPU i oni nisu predmet opisa ove Upute.

Nalozi mogu biti odbijeni nakon kontrola PPU platitelja ili klirinške kuće.

Struktura i sadržaj poruke pain.002.001.10 prikazana je u ovoj Uputi u tabličnom obliku.

Referentna dokumentacija je ista kao i za poruku pain.001.001.09.

## 4. SKRAĆENICE

PPU – pružatelj platnih usluga (banka)

KPU – korisnik platnih usluga

SEPA – Single Euro Payments Area

SCT – SEPA credit transfer (SEPA kreditni transfer)

EPC – European Payment Council (Europsko platno vijeće)

ISO – International Standardization Organization

CSMs – Clearing and Settlement Mechanisms (klirinške kuće)

XSD shema – opisuje strukturu XML poruke

## 5. VALIDACIJA PORUKE PAIN.002.001.10

Poruka pain.002.001.03 validira se prema XSD shemi za pain.002.001.10 objavljenoj i dostupnoj na [www.iso20022.org/message\\_archive.page?](http://www.iso20022.org/message_archive.page?): <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/iso-20022-messages-archive?page=4> :

Payments Initiation V10 ARCHIVED 01 January 2019 DOWNLOAD COMPLETE MESSAGE SET ↓ Show less ▲

**pain** Payments Initiation DOWNLOAD ↓ Show less ▲

Message ID (scheme)	Message name	Submitting organisation	Downloads
pain.001.001.09	CustomerCreditTransferInitiationV09	ISTH	<span style="border: 1px dashed gray; padding: 2px;">MORE +</span> <span style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px;">XSD ↓</span>
pain.002.001.10	CustomerPaymentStatusReportV10	ISTH	<span style="border: 1px dashed gray; padding: 2px;">MORE +</span> <span style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px;">XSD ↓</span>
pain.007.001.09	CustomerPaymentReversalV09	SWIFT	<span style="border: 1px dashed gray; padding: 2px;">MORE +</span> <span style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px;">XSD ↓</span>
pain.008.001.08	CustomerDirectDebitInitiationV08	ISTH	<span style="border: 1px dashed gray; padding: 2px;">MORE +</span> <span style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px;">XSD ↓</span>

Struktura i sadržaj podataka u poruci pain.002.001.10 definirani su prema Common Global Implementation (CGI) CustomerPayment StatusReport preporukama i nacionalnim specifičnostima za Republiku Hrvatsku.

Liste kodova koje nisu ugrađene u xsd shemu (npr liste kodova država, liste kodova valuta, liste kodova šifrana namjene itd) dostupne su na <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets>

### Kodovi odbijanja u poruci pain.002.001.10

Kodovi odbijanja nalaze se u ISO listi **ExternalStatusReason1Code** i dostupni su na <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets>

Neslužbeni prijevod ISO liste **ExternalStatusReason1Code** objavljen je na [www.sepa.hr](http://www.sepa.hr).

Korisnik ove Upute za implementaciju preuzima obvezu pratiti izmjene i dopune objavljenih lista kodova iz **ExternalStatusReason1Code**.

## 6. SPECIFIKACIJA FORMATA PORUKE PAIN. 002.001.10

Index	Mult	Mandatory /Optional (M/O)	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	Format	Upotreba i značenje elementa
-------	------	---------------------------	------------------	----------------------------	--------	------------------------------

**Index** – oznake elemenata poruke označeni su jednako kao u ISO 20022 XML standardu

**pravilo Multi** – prvi podatak označava obveznost pojavljivanja elemenata poruke, a drugi podatak označava broj dozvoljenih ponavljanja

Primjer pravila:

- [0..1] – Element je opcionalan, može biti naveden jednom ili nijednom.
- [0..n] - označava da je element opcionalan i može biti naveden od jedanput do n puta
- [1..1] – Element je obavezan, može biti naveden samo jednom.
- [1..n] – Element je obavezan i može biti naveden od jedan do n puta.

Elementi poruke definirani su hijerarhijskom strukturom. Ako se popunjava podatak u podelementu, obavezno je navođenje elemenata više hijerarhijske razine. Ukoliko su podelementi označeni s {Or ... Or} moguće je popuniti samo jedan.

Kada se popunjava element koji je opcionalan, a sadrži podelemente (niže hijerarhijske razine) mora se poštivati pravilo obveznosti popunjavanja za taj element (M/O).

**Mandatory/Optional (M/O)** – pravilo korištenja, obvezno ili opcionalno korištenje

**ISO ime elementa** – naveden je naziv elementa poruke na engleskom jeziku kako je definirano u ISO 20022 XML standardu, uz prijevod na hrvatskom jeziku. Element može sadržavati podelemente, koji su pomaknuti u desno i označeni dodatnim znakom »+«.

Npr.: ++ Platitelj  
+++ Naziv

**ISO XML oznaka (<XML Tag>)** – XML oznaka elementa npr.: <Dbtr> Debtor/Platitelj.

Napomena: ako se koristi tag, pripadajući podaci elementa ne mogu biti prazni i barem jedan znak mora biti popunjen.

**Format** – opisan je format elementa. Npr.: Text, Code

**Upotreba i značenje elemenata** – opisuje upotrebu i značenje pojedinog polja

### Opis formata podataka

Primjeri opisa formata podataka:

Format	Opis formata	Opis
<b>Datumi</b>		
ISODate		ISO datum u obliku »YYYY-MM-DD«, gdje je »YYYY« godina, »MM« mjesec, »DD« dan. Primjer: 2010-10-04
ISODateTime		ISO datum i vrijeme »YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss«, gdje je »YYYY« godina, »MM« mjesec, »DD« dan, »hh« sat, »mm« minuta, »ss« sekunda, »sss« stotinka. Primjer: 2010-10-04T08:35:40.125
<b>Iznos i broj</b>		
CurrencyAndAmount	broj: max 18, decimala: max 5 Kod valute. [A-Z]{3,3}	Oznaka valute se navodi u ISO troslovnom obliku pokraj atributa »Ccy«. Iznos se sastoji od 18 znakova (brojeva). Cijeli broj ima max 13 znakova, a decimalni max 5. Decimalni separator je točka. Negativni iznos nije dozvoljeno upisivati. Napomena: pravilo za popunjavanje polja Iznos opisano je uz element 2.43 Primjer: <Ccy="EUR">1000.00
Numeric	[0-9]{1,15}	Broj može imati max 15 mjesta Primjer: 123456789012345
DecimalNumber	broj: max 18, decimalnih mjesta: max 17	Maksimalno 18 mjesta, od toga maksimalno 17 brojeva za decimalna mjesta. Decimalni separator je točka. Primjer: 123456789.987654321 Napomena: za kreditni transfer maksimalno se može koristiti 2 broja za decimalno mjesto.
Number	Broj: max 18, decimalnih mjesta: 0	Maksimalno 18 mjesta, bez decimalnih mjesta. Primjer: 123456789987654321

Format	Opis formata	Opis
<b>Tekst</b>		
Text		<p>Tekst mogu biti znakovi Latiničnog pisma</p> <p>(a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z</p> <p>Za nacionalne transakcije mogu se upotrebljavati i znakovi Ć, Č, Š, Ž, Đ, ć, č, š, ž, đ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / - ? : ( ) . , ' + razmak</p> <p>Pravilo: Razmak i »-« se ne smiju upotrijebiti na prvom mjestu zapisa u XML elementu/polju. Kosa crta (/) se ne smije upotrebljavati na početku ili na kraju podatka niti dva puta zaredom.</p>
Text	Max3	<p>Maksimalne dužine 3 mjesta.</p> <p>Primjer: 112</p>
Text	Max35	<p>Maksimalne dužine 35 mjesta</p> <p>Primjer: Ulica platnog prometa</p>
<b>Identifikator</b>		
BICIFI	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	<p>Identifikator tipa BIC koda (Bank Identifier Code), koji mora imati 8 ili 11 znakova</p> <p>Primjer: AAAAHR2X ili AAAAHR2XXXX</p>
AnyBIC	[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Identifikator finacijskili ili nefinacijskih institucija
LEIIdentifier	[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	Identifikator pravnih subjekata Legal Entity Identifier (LEI)"
IBAN2007Identifier	[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	<p>Račun u IBAN elektronskom obliku</p> <p>Primjer: HRXX77777779999999999</p>
<b>Kod</b>		
CountryCode	[A-Z]{2,2}	<p>ISO dvoslovna oznaka države. Iznimno se koristi i dvoslovni kod XK za Kosovo.</p> <p>Primjer: HR</p>
CurrencyCode	[A-Z]{3,3}	<p>ISO troslovna oznaka valute.</p> <p>Primjer: EUR</p>

U nacionalnim plaćanjima EUR mogu se koristiti dijakritički znakovi (č,ć,š,...), dok se u prekograničnim plaćanjima ne koriste.

Nazivi elemenata XML poruke koji su u originalu na engleskom jeziku, u ovoj su Uputi navedeni i na hrvatskom jeziku te dopunjeni opisom na hrvatskom jeziku.

U poruci pain.002.001.10 se koriste samo oni elementi koji su opisani u ovoj Uputi.

#### a. Struktura poruke pain.002.001.10

Poruka/datoteka koja sadrži XML – pain.002.001.10 poruku ima sljedeću strukturu:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Generated by Standards Editor (build:R1.6.15) on 2019 Feb 14 11:57:59, ISO 20022 version :
2013-->
<xs:schema xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.10"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.10">
```

Poruka pain.002.001.10 se sastoji od 3 skupa podataka:

**A. Zaglavlje ili vodeći slog (Group Header)**

Skup podataka koji je obavezan i pojavljuje se jedanput u poruci.

Sadrži informacije kao što su Identifikacijska oznaka poruke (MessageIdentification), Datum i vrijeme kreiranja (CreationDateAndTime).

**B. Informacije i status izvorne poruke (Original Group Information and Status) – razina poruke**

Skup podataka koji je obavezan i pojavljuje se jedanput u poruci pain.002.001.10.

Sadrži i podatke o originalnoj poruci pain.001.001.09 (Identifikacijska oznaka izvorne poruke OriginalMessageIdentification, Naziv izvorne poruke OriginalMessageNameIdentification).

Informacija o statusu odbijanja (Reject) daje se samo ako se odbija cijela poruka pain.001.001.09. i tada sadrži razlog odbijanja.


**C. Informacije i status izvorne grupe naloga/naloga (Original Payment Information And Status) – razina grupe naloga/pojedinačnog naloga**

Skup podataka koji je opcionalan i koji se ponavlja.

Sadrži podatke iz originalne grupe naloga ili pojedinačnog naloga iz poruke pain.001.001.09

Informacija o statusu odbijanja (Reject) daje se na razini grupe naloga ili pojedinačnog naloga ako se odbije cijela grupa naloga ili pojedinačni nalog (naloz) iz grupe naloga i tada sadrži razlog odbijanja.

**Prikaz strukture poruke pain.002.001.10**





## 7. OPIS STRUKTURE PODATAKA U PORUCI PAIN.002.001.10

Index	Mult	Mandatory /Optional (M/O)	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	ISO Format	Upotreba značenje elementa
	[1..1]	M	+ <b>Message root</b> + Oznaka poruke - labela	<CstmrPmtStsRpt>		Poruka o statusu naloga koju šalje PPU platitelja inicijatoru plaćanja. Koristi se za informiranje o izvršenom ili odbijenom pojedinačnom nalogu, grupi naloga ili cijeloj poruci.
1.0	[1..1]	M	+ <b>Group Header</b> + Zaglavlje ili vodeći slog	<GrpHdr>		Skup podataka koji se odnosi na sve pojedinačne naloge u poruci pain.002.
1.1	[1..1]	M	++ <b>Message Identification</b> ++ Identifikacijska oznaka poruke	<MsgId>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator poruke. PPU dodjeljuje samostalno radi identifikacije poruke pain.002.
1.2	[1..1]	M	++ <b>Creation Date Time</b> ++ Datum i vrijeme kreiranja	<CreDtTm>	ISODateTime	Datum i vrijeme kreiranja poruke pain.002.
1.5	[0..1]	O	++ <b>Debtor Agent</b> ++ PPU platitelja	<DbtrAgt>		PPU platitelja
	[1..1]	M	+++ <b>Financial Institution Identification</b> +++ Oznaka PPU platitelja	<FinInstnId>		
	[0..1]	O	++++ <b>BICFI</b> ++++ BICFI	<BICFI>	BICFIDec2014Identifier [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	BIC PPU platitelja

Index	Mult	Mandatory /Optional (M/O)	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	ISO Format	Upotreba značenje elementa
2.0	[1..1]	M	<b>+Original Group Information And Status</b>	<OrgnlGrpInfAndSts>		Informacije o izvornoj poruci pain.001 na koje se odnosi ova poruka o statusu naloga za plaćanje.
			+ Informacije i status izvorne poruke			
2.1	[1..1]	M	<b>++ Original Message Identification</b>	<OrgnlMsgld>	Max35Text maxLength: 35 minLength:1	Jedinstveni identifikator poruke iz polja 1.1. iz poruke pain.001
			++ Identifikacijska oznaka izvorne poruke			
2.2	[1..1]	M	<b>++ Original Message Name Identification</b>	<OrgnlMsgNmlD>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	<p>Određuje naziv izvorne poruke na koju se poruka pain.002 odnosi.</p> <p>Popunjava se „pain.001.001.09“ ili „pain.001.001.03“ za naloge inicirane prije 17.03.2024.</p>
			++ Naziv izvorne poruke			
2.4	[0..1]	O	<b>++ Original Number of Transactions</b>	<OrgnlNbOfTxs>	Max15 Numeric Text [0-9]{1,15}	Broj pojedinačnih naloga iz izvorne poruke, podatak iz polja 1.4 iz poruke pain.001
			++ Broj naloga izvorne poruke			
2.5	[0..1]	O	<b>++ Original Control Sum</b>	<OrgnlCtrlSum>	DecimalNumber fractionDigits: 17 totalDigits: 18	Zbroj pojedinačnih iznosa iz izvorne poruke, bez obzira na valutu, podatak iz polja 1.5 iz poruke pain.001
			++ Ukupni iznos izvorne poruke			
2.6	[0..1]	O	<b>++ Group Status</b>	<GrpSts>	Code	<p>Specificira status poruke. Jedina moguća vrijednost je RJCT.</p> <p>Upotrebljava se samo ako se odbija cijela poruka pain.001</p>
			++ Status poruke			
2.7.	[0..n]	O	<b>++ Status Reason Information</b>	<StsRsnInf>		<p>Skup podataka o razlogu statusa odbijanja (Reject) poruke.</p> <p>Informacija o razlogu statusa je popunjena na razini poruke (2.0)</p>

			<b>++ Informacija o razlogu statusa</b>			ili grupe naloga (3.0) ili pojedinačnog naloga (3.12).
2.8	[1..1]	M	<b>+++ Originator</b>	<Orgtr>		Strana koja dodjeljuje status. Identifikacija strane koja odbija poruku.
			+++ Pošiljatelj statusa			
	[0..1]	O	<b>++++ Identification</b>	<Id>		
			++++ Identifikacija			
	[1..1]	M	<b>+++++ Organisation Identification</b>	<Orgld>		
			+++++ Oznaka organizacije			
	[0..1]	O	<b>++++++ AnyBIC</b>	<AnyBIC>	AnyBICDec2014Identifie [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[AZ09]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Popunjava se BIC PPU platitelja.
			++++++ AnyBIC			
2.9	[1..1]	M	<b>+++ Reason</b>	<Rsn>		Opisuje razlog odbijanja.
			+++ Razlog statusa			
2.10	[1..1]	M	<b>++++ Code</b>	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	KOD odbijanja iz External Status Reason1 Code  Ako je Reason/Code NARR, tada je popunjeno i polje Additional Information (Dodatne informacije – 2.12).
			++++ Kod			
2.12	[0..n]	O	<b>+++ Aditonal Information</b>	<AddtlInf>	Max105Text maxLength: 105 minLength: 1	Dodatne informacije o razlogu statusa odbijanja poruke.
			+++ Dodatne informacije			

Index	Mult	Mandatory /Optional (M/O)	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	ISO Format	Upotreba značenje elementa
3.0	[0..n]	O	<b>+ Original Payment Information And Status</b>	<OrgnlPmtInfAnSts>		Informacije o statusu odbijanja (Reject) grupe naloga ili pojedinačnog naloga
			+ Informacije i status grupe naloga			
3.1	[1..1]	M	<b>++ Original Payment Information Identification</b>	<OrgnlPmtInfId>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator grupe naloga iz polja 2.1. iz poruke pain.001
			++ Izvorna identifikacijska oznaka grupe naloga			
3.2	[0..1]	O	<b>++ Original Number of Transactions</b>	<OrgnlNbOfTxs>	Max15 Numeric Text [0-9]{1,15}	Broj pojedinačnih naloga iz izvorne grupe naloga, podatak iz polja 2.4 iz poruke pain.001
			++ Broj naloga grupe naloga			
3.3	[0..1]	O	<b>++ Original Control Sum</b>	<OrgnlCtrlSum>	DecimalNumber fractionDigits: 17 totalDigits: 18	Zbroj pojedinačnih iznosa iz izvorne grupe naloga, bez obzira na valutu, podatak iz polja 2.5 iz poruke pain.001
			++ Ukupni iznos grupe naloga			
3.4	[0..1]	O	<b>++ Payment Information Status</b>	<PmtInfSts>	Code maxLength: 4 minLength: 1	Specificira status grupe naloga. Jedina moguća vrijednost je RJCT.  Koristi se samo ako se odbija cijela grupa naloga unutar jedne poruke pain.001 i u tom slučaju ne navode se pojedinačni nalozi.
			++ Status informacije o grupi naloga			
3.5	[0..n]	O	<b>++ Status Reason Information</b>	<StsRsnInf>		Skup podataka o razlogu statusa odbijanja (Reject) grupe naloga.  Informacija o razlogu statusa je i popunjena na razini poruke (2.0) ili grupe naloga (3.0) ili pojedinačnog naloga (3.12).
			++ Razlog statusa			
3.6	[1..1]	M	<b>+++ Originator</b>	<Orgtr>		

			<b>+++ Pošiljatelj</b>			Strana koja dodjeljuje status. Identifikacija strane koja odbija grupu naloga.
	[0..1]	O	<b>++++ Identification</b> ++++ Identifikacija	<Id>		
	[1..1]	M	<b>+++++ Organisation Identification</b> +++++Oznaka organizacije	<OrgId>		
	[0..1]	O	<b>++++++ AnyBIC</b> ++++++ AnyBIC	<AnyBIC>	AnyBICDec2014Identifie [A-Z0-9]{4,4}[AZ]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Popunjava se BIC PPU platitelja.
3.7	[1..1]	M	<b>+++ Reason</b> +++ Razlog statusa	<Rsn>		Opisuje razlog odbijanja.
3.8	[1..1]	M	<b>++++ Code</b> ++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	KOD odbijanja iz External Status Reason1 Code  Ako je Reason/Code NARR, tada treba biti popunjeno i polje Additional Information (Dodatne informacije – 3.10).
3.10	[0..n]	O	<b>+++ Additonal Information</b> +++ Dodatne informacije	<AddtlInf>	Max105Text maxLength: 105 minLength: 1	Dodatne informacije o razlogu statusa odbijanja grupe naloga.
3.12	[0..n]	O	<b>++ Transaction Information and Status</b> ++ Informacija i status izvornog naloga	<TxInfAndSts>		Skup podataka o razlogu statusa odbijanja (Reject) naloga
3.13	[0..1]	O	<b>+++ Status Identification</b> +++ Identifikator statusa	<StsId>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstvena oznaka naloga koji se odbija.
3.14	[0..1]	O	<b>+++ Original Instruction Identification</b> +++ Izvorna identifikacijska oznaka naloga - referencija	<OrgnlInstrId>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator (referencija) naloga iz polja 2.80 iz poruke pain.001

3.15	[0..1]	O	<b>+++ Original End-to-end Identification</b>	<OrgnlEndToEndId>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator platitelja (poziv na broj platitelja) iz polja 2.81 iz poruke pain.001
			+++ Izvorni jedinstveni identifikator platitelja			
3.17	[0..1]	O	<b>+++ Transaction Status</b>	<TxSts>	Code	Specificira status naloga.  Jedina moguća vrijednost je RJCT. Koristi se ako se odbija pojedinačni nalog (nalozi) unutar jedne grupe naloga ili poruke.
			+++ Status naloga			
3.18	[0..n]	O	<b>+++ Status Reason Information</b>	<StsRsnInf>		Skup podataka o razlogu statusa odbijanja (Reject) naloga.  Informacija o razlogu statusa je popunjena na razini poruke (2.0) ili grupe naloga (3.0) ili pojedinačnog naloga (3.12).
			+++ Informacija o razlogu statusa			
3.19	[1..1]	M	<b>++++ Originator</b>	<Orgtr>		Strana koja dodjeljuje status. Identifikacija strane koja odbija nalog.
			++++ Pošiljatelj			
	[0..1]	O	<b>+++++Name</b>	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Popunjava se ako je CSM odbio nalog
			+++++Naziv pošiljatelja			
	[0..1]	O	<b>+++++ Identification</b>	<Id>		
			+++++ Identifikacija			
	[1..1]	M	<b>+++++ Organisation Identification</b>	<Orgld>		
			+++++Oznaka organizacije			
	[0..1]	O	<b>+++++++ AnyBIC</b>	<AnyBIC>	AnyBICDec2014Identifier [A-Z0-9]{4,4}[AZ]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Popunjava se ako je PPU platitelja odbio nalog.
			+++++++ AnyBIC			
3.20	[1..1]	M	<b>++++ Reason</b>	<Rsn>		Opisuje razlog odbijanja.
			++++ Razlog statusa			

3.21	[1..1]	M	<b>++++Code</b>	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	KOD odbijanja iz External Status Reason1 Code.  Ako je Reason/Code NARR, tada treba biti popunjeno i polje Additional Information (Dodatne informacije – 3.23).
			++++Kod			
3.23	[0..n]	O	<b>++++ Additional Information</b>	<AddtlInf>	Max105Text maxLength: 105 minLength: 1	Dodatne informacije o razlogu statusa odbijanja naloga.
			++++ Dodatne informacije			
3.29	[0..1]	O	<b>+++ Original Transaction reference</b>	<OrgnlTxRef>		Skup podataka koji se koriste za identifikaciju izvornog naloga na koju se odnosi poruka pain.002. Popunjeno s podacima iz izvorne poruke pain.001
			+++ Referenca izvornog naloga			
3.31	[0..1]	O	<b>++++ Amount</b>	<Amt>		Iznos naloga za plaćanje.
			++++ Iznos			
	[1..1]	M	<b>+++++ Instructed Amount</b>	<InstdAmt>	AmountandCurrency ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount fractionDigits: 5 minInclusive: 0 totalDigits: 18 ActiveOrHistoricCurrencyCode [A-Z]{3,3}	Podatak iz polja 2.95 iz poruke pain.001
3.34	[0..1]	O	<b>++++ Requested Execution Date</b>	<ReqdExctnDt>		
			++++ Traženi datum izvršenja			

	[0..1]	O	<b>+++++ Date</b> +++++ Datum	<Dt>	ISO Date	Podatak iz polja 2.18 iz poruke pain.001
3.37	[0..1]	O	<b>++++ Payment type Information</b> ++++ Informacije o vrsti plaćanja	<PmtTplnf>		
	[0..1]	O	<b>+++++ Service Level</b> +++++ Razina usluge	<SvcLvl>		
	[1..1]	M	<b>+++++ Code</b> +++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	Podatak iz polja 2.9 ili 2.86 iz poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>+++++ Category Purpose</b> +++++ Kategorija namjene	<CtgyPurp>		
	{Or [1..1]}	M	<b>+++++ Code</b> +++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 105 minLength: 1	Podatak iz polja 2.15 ili 2.89 iz poruke pain.001
	Or} [1..1]}	M	++++ Proprietary ++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podatak iz polja 2.16 ili 2.90 iz poruke pain.001
3.38	[0..1]	O	<b>++++ Payment Method</b> ++++ Metoda plaćanja	<PmtMtd>		Podatak iz polja 2.2 iz poruke pain.001
3.40	[0..1]	O	<b>++++ Remittance Information</b> ++++ Detalji plaćanja	<Rmtlnf>		Podatak iz polja 2.164 iz poruke pain.001
	{ [0..1]}	O	<b>+++++ Unstructured</b> +++++ Nestrukturirani	<Ustrd>	Max140Text maxLength: 140 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++ Structured</b> +++++ Strukturirani	<Strd>		
	[0..1]	O	<b>+++++ Creditor Reference Information</b> +++++ Referenca koju određuje primatelja plaćanja	<CdtrRefInf>		
	[0..1]	O	<b>+++++ Type</b>	<Tp>		



			+++++++ Vrsta reference			
	[1..1]	M	+++++++ Code or Proprietary	<CdOrPrtry>		
			+++++++ Kod ili vlastita oznaka			
	[1..1]	M	+++++++ Code	<Cd>	Code maxLength:4 minLength: 1	Podatak iz polja 2.172 iz poruke pain.001
			+++++++ Kod			
	[0..1]	O	+++++++ Issuer	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podatak iz polja 2.174 iz poruke pain.001
			+++++++ Izdavatelj			
	[0..1]	O	+++++++ Reference	<Ref>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podatak iz polja 2.175 iz poruke pain.001
			+++++++ Referenta oznaka			
	[0..3]	O	+++++++ Additional Remittance Information	<AddtlRmtInf>	Max140Text maxLength: 140 minLength: 1	Podaci iz polja 2.180 iz poruke pain.001 na max 140 znakova, jedno ponavljanje.
			+++++++ Dodatni detalji plaćanja			
3.41	[0..1]	O	++++ Ultimate Debtor	<UltmtDbtr>		
			++++ Stvarni dužnik			
	[1..1]	M	++++ Party	<Pty>		
			++++ Strana			
	[0..1]	O	++++ Name	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 268 ili 2.101 iz poruke pain.001
			++++ Naziv stvarnog dužnika			
	[0..1]	O	++++ Identification	<Id>		
			++++ Identifikacija			
	{Or [1..1]}	M	++++ Organisation Identification	<Orgld>		Podaci iz polja 2.71 ili 2.104 iz poruke pain.001
			++++ Oznaka organizacije			
	{Or [0..1]}	O	++++ AnyBIC	<AnyBIC>	AnyBICDec2014Identifie [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	
			++++ AnyBIC			

	Or} [0..1]	O	<b>+++++++ LEI</b> +++++++ LEI	<LEI>	LEIIdentifier pattern [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	
	Or} [0..1]	O	<b>+++++++ Other</b> +++++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	<b>+++++++ Identification</b> +++++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Scheme Name</b> +++++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]	M	<b>+++++++ Code</b> +++++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or} [1..1]	M	<b>+++++++ Proprietary</b> +++++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Issuer</b> +++++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	Or} [1..1]	M	<b>+++++++ Private Identification</b> +++++++ Privatna identifikacija	<PrvtId>		Podaci iz polja 2.72 ili 2.105 iz poruke pain.001
	{Or [0..1]	O	<b>+++++++ Date and Place of Birth</b> +++++++ Datum i mjesto rođenja	<DtAndPlcOfBirth>		
	[1..1]	M	<b>+++++++ Birth Date</b> +++++++ Datum rođenja	<BirthDt>	ISODate	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Province of Birth</b> +++++++ Županija rođenja	<PrvcOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	<b>+++++++ City of Birth</b> +++++++ Grad rođenja	<CityOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	<b>+++++++ Country of Birth</b> +++++++ Zemlja rođenja	<CtryOfBirth>	CountryCode [A-Z]{2,2}	

	Or} [0..1]	O	<b>+++++++ Other</b> +++++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	<b>+++++++ Identification</b> +++++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Scheme Name</b> +++++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]	M	<b>+++++++ Code</b> +++++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or} [1..1]	M	<b>+++++++ Proprietary</b> +++++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Issuer</b> +++++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
3.42	[0..1]	O	<b>++++ Debtor</b> ++++ Platitelj	<Dbtr>		
	[1..1]	M	<b>++++ Party</b> ++++ Strana	<Pty>		
	[1..1]	M	<b>++++ Name</b> ++++ Naziv platitelja	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>++++ Postal Address</b> ++++ Adresa platitelja	<PstlAdr>		
	[0..1]	O	<b>++++ Department</b> ++++ Odjel	<Dept>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.25 poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>++++ Sub Department</b> ++++ Pododjel	<SubDept>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.26 poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>++++ Street Name</b>	<StrtNm>	Max70Text	

			+++++++ Naziv ulice		maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.27 poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>+++++++ Building Number</b> +++++++ Kućni broj	<BldgNb>	Max16Text maxlength:16 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.28 poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>+++++++ Building Name</b> +++++++ Naziv zgrade	<BldgNm>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	Podaci iz polja 2. 29 poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>+++++++ Floor</b> +++++++ Kat	<Flr>	Max70Text maxlength:70 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.30 poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>+++++++ Post Box</b> +++++++ Poštanski pretinac	<PstBx>	Max16Text maxlength:16 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.31 poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>+++++++ Room</b> +++++++ Broj sobe	<Room>	Max70Text maxlength:70 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.32 poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>+++++++ Post Code</b> +++++++ Poštanski broj	<PstCd>	Max16Text maxlength:16 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.33 poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>+++++++ Town Name</b> +++++++ Naziv Grada	<TwnNm>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.34 poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>+++++++ Town Location Name</b> +++++++ Četvrt	<TwnLctnNm>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.35 poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>+++++++ District Name</b> +++++++ Okrug	<DstrctNm>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.36 poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>+++++++ Country Sub Division</b> +++++++ Županija	<CtrySubDvsn>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.27 poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>+++++++ Country</b> +++++++ Država	<Ctry>	CountryCode [A-Z]{2,2}	Podaci z polja 2.38 iz poruke pain.001
	[0..2]	O	<b>+++++++ Address Line</b>	<AdrLine>	Max70Text	

			+++++++ Adresna linija		maxLength: 70 minLength: 1	Podaci z polja 2.39 iz poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>+++++++ Identification</b> +++++++ Identifikacija	<Id>		
	{Or [1..1]}	M	<b>+++++++ Organisation Identification</b> +++++++ Oznaka organizacije	<OrgId>		Podaci z polja 2.41 iz poruke pain.001
	{Or [0..1]}	O	<b>+++++++ AnyBIC</b> +++++++ AnyBIC	<AnyBIC>	AnyBICDec2014Identifie [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	
	Or} [0..1]	O	<b>+++++++ LEI</b> +++++++ LEI	<LEI>	LEIIdentifier pattern [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	
	Or} [0..1]	O	<b>+++++++ Other</b> +++++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	<b>+++++++ Identification</b> +++++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Scheme Name</b> +++++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]}	M	<b>+++++++ Code</b> +++++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or} [1..1]	M	<b>+++++++ Proprietary</b> +++++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Issuer</b> +++++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	Or} [1..1]	M	<b>+++++++ Private Identification</b> +++++++ Privatna identifikacija	<PrvtId>		Podaci z polja 2.42 iz poruke pain.001

	{Or [0..1]}	O	<b>+++++ Date and Place of Birth</b> +++++ Datum i mjesto rođenja	<DtAndPlcOfBirth>		
	[1..1]	M	<b>+++++ Birth Date</b> +++++ Datum rođenja	<BirthDt>	ISODate	
	[0..1]	O	<b>+++++ Province of Birth</b> +++++ Županija rođenja	<PrvcOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	<b>+++++ City of Birth</b> +++++ Grad rođenja	<CityOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	<b>+++++ Country of Birth</b> +++++ Zemlja rođenja	<CtryOfBirth>	CountryCode [A-Z]{2,2}	
	Or} [0..1]	O	<b>+++++ Other</b> +++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	<b>+++++ Identification</b> +++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++ Scheme Name</b> +++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]}	M	<b>+++++ Code</b> +++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or} [1..1]	M	<b>+++++ Proprietary</b> +++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++ Issuer</b> +++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
3.43	[0..1]	O	<b>++++ Debtor Account</b> ++++ Račun platitelja	<DbtrAcct>		
	[1..1]	M	<b>++++ Identification</b> ++++ Identifikacija	<Id>		

	[1..1]	M	<b>++++++ IBAN</b> ++++++ IBAN	<IBAN>	IBAN2007Identifier [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[0-9]{1,19}	Podaci iz polja 2.47 iz poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>+++++ Currency</b> +++++ Valuta transakcijskog računa	<Ccy>	ActiveOrHistori CurrencyCode [A-Z]{3,3}	Podaci iz polja 2.50 iz poruke pain.001
3.44	[0..1]	O	<b>++++ Debtor Agent</b> ++++ PPP platitelja	<DbtrAgt>		
	[1..1]	M	<b>+++++ Financial Institution Identification</b> +++++ Oznaka PPU platitelja	<FinInstnId>		
	[0..1]	O	<b>+++++ BICFI</b> +++++ BICFI	<BICFI>	BICFIDec2014Identifier[AZ09]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([AZ09]{3,3}){0,1}	Podaci iz polja 2.55 iz poruke pain.001.
3.46	[0..1]	O	<b>++++ Creditor Agent</b> ++++ PPP primatelja plaćanja	<CdtrAgt>		
	[1..1]	M	<b>+++++ Financial Institution Identification</b> +++++ Oznaka PPU primatelja	<FinInstnId>		
	[0..1]	O	<b>+++++ BICFI</b> +++++ BICFI	<BICFI>	BICFIDec2014Identifier[AZ09]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([AZ09]{3,3}){0,1}	Podaci iz polja 2.114 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	<b>+++++ Clearing System Member Identification</b> +++++ Identifikacijska oznaka sudionika klirinškog sustava	<ClrSysMmbld>		Podaci iz polja 2.114 iz poruke pain.001.
	[1..1]	M	<b>+++++ Member Identification</b> +++++ Identifikacijska oznaka sudionika	<Mmbld>	Max35Text maxLength: 35 minLength:1	

	[0..1]	O	<b>+++++ Name</b> +++++ Naziv PPU primatelja	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.114 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	<b>+++++ Postal Address</b> +++++ Adresa PPU primatelja	<PstAdr>		Podaci iz polja 2.114 iz poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>+++++ Department</b> +++++ Odjel	<Dept>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++ Sub Department</b> +++++ Pododjel	<SubDept>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++ Street Name</b> +++++ Naziv ulice	<StrtNm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++ Building Number</b> +++++ Kućni broj	<BldgNb>	Max16Text maxlength:16 Minlength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++ Building Name</b> +++++ Naziv zgrade	<BldgNm>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++ Floor</b> +++++ Kat	<Flr>	Max70Text maxlength:70 Minlength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++ Post Box</b> +++++ Poštanski pretinac	<PstBx>	Max16Text maxlength:16 Minlength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++ Room</b> +++++ Broj sobe	<Room>	Max70Text maxlength:70 Minlength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++ Post Code</b> +++++ Poštanski broj	<PstCd>	Max16Text maxlength:16 Minlength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++ Town Name</b> +++++ Naziv Grada	<TwnNm>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++ Town Location Name</b>	<TwnLctnNm>	Max35Text	



			+++++++ Četvrt		maxlength:35 Minlength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ District Name</b> +++++++ Okrug	<DstrctNm>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Country Sub Division</b> +++++++ Županija	<CtrySubDvsn>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Country</b> +++++++ Država	<Ctry>	CountryCode [A-Z]{2,2}	
	[0..2]	O	<b>+++++++ Address Line</b> +++++++ Adresna linija	<AdrLine>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	
3.48	[1..1]	M	<b>++++ Creditor</b> ++++ Primatelj plaćanja	<Cdtr>		
	[1..1]	M	<b>++++ Party</b> ++++ Strana	<Pty>		
	[1..1]	M	<b>+++++ Name</b> +++++ Naziv primatelja plaćanja	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.117 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	<b>+++++ Postal Address</b> +++++ Adresa primatelja	<PstlAdr>		
	[0..1]	O	<b>+++++++ Department</b> +++++++ Odjel	<Dept>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.120 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	<b>+++++++ Sub Department</b> +++++++ Pododjel	<SubDept>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.121 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	<b>+++++++ Street Name</b> +++++++ Naziv ulice	<StrtNm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.122 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	<b>+++++++ Building Number</b> +++++++ Kućni broj	<BldgNb>	Max16Text maxlength:16 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.123 iz poruke pain.001.

	[0..1]	O	<b>+++++++ Building Name</b> +++++++ Naziv zgrade	<BldgNm>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.124 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	<b>+++++++ Floor</b> +++++++ Kat	<Flr>	Max70Text maxlength:70 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.125 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	<b>+++++++ Post Box</b> +++++++ Poštanski pretinac	<PstBx>	Max16Text maxlength:16 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.126 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	<b>+++++++ Room</b> +++++++ Broj sobe	<Room>	Max70Text maxlength:70 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.127 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	<b>+++++++ Post Code</b> +++++++ Poštanski broj	<PstCd>	Max16Text maxlength:16 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.128 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	<b>+++++++ Town Name</b> +++++++ Naziv Grada	<TwnNm>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.129 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	<b>+++++++ Town Location Name</b> +++++++ Četvrt	<TwnLctnNm>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.130 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	<b>+++++++ District Name</b> +++++++ Okrug	<DstrctNm>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.131 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	<b>+++++++ Country Sub Division</b> +++++++ Županija	<CtrySubDvsn>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.132 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	<b>+++++++ Country</b> +++++++ Država	<Ctry>	CountryCode [A-Z]{2,2}	Podaci iz polja 2.133 iz poruke pain.001.
	[0..2]	O	<b>+++++++ Address Line</b> +++++++ Adresna linija	<AdrLine>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.134 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	<b>+++++++ Identification</b> +++++++ Identifikacija	<Id>		
		M	<b>+++++++ Organisation Identification</b>	<OrgId>		

	{Or [1..1]}		+++++++Oznaka organizacije			Podaci iz polja 2.136 iz poruke pain.001.
	{Or [0..1]}	O	+++++++ AnyBIC +++++++ AnyBIC	<AnyBIC>	AnyBICDec2014Identifie [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	
	Or} [0..1]}	O	+++++++ LEI +++++++ LEI	<Lei>	LEIIdentifier pattern [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	
	Or} [0..1]}	O	+++++++ Other +++++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	+++++++ Identification +++++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++++ Scheme Name +++++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]}	M	+++++++ Code +++++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or} [1..1]}	M	+++++++ Proprietary +++++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 70 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++++ Issuer +++++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	Or} [1..1]}	M	+++++++ Private Identification +++++++ Privatna identifikacija	<PrvtId>		Podaci iz polja 2.137 iz poruke pain.001.
	{Or [0..1]}	O	+++++++ Date and Place of Birth +++++++ Datum i mjesto rođenja	<DtAndPlcOfBirth>		
	[1..1]	M	+++++++ Birth Date +++++++ Datum rođenja	<BirthDt>	ISODate	

	[0..1]	O	<b>+++++++ Province of Birth</b> +++++++ Županija rođenja	<PrvcOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	<b>+++++++ City of Birth</b> +++++++ Grad rođenja	<CityOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	<b>+++++++ Country of Birth</b> +++++++ Zemlja rođenja	<CtryOfBirth>	CountryCode [A-Z]{2,2}	
	Or} [0..1]	O	<b>+++++++ Other</b> +++++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	<b>+++++++ Identification</b> +++++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Scheme Name</b> +++++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]	M	<b>+++++++ Code</b> +++++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or} [1..1]	M	<b>+++++++ Proprietary</b> +++++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Issuer</b> +++++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
3.49	[0..1]	O	<b>++++ Creditor Account</b> ++++ Račun primatelja plaćanja	<CdtrAcct>		
	[1..1]	M	<b>++++ Identification</b> ++++ Identifikacija	<Id>		
	{Or [1..1]	M	<b>++++ IBAN</b> ++++ IBAN	<IBAN>	IBAN2207Identifier [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[0-9]{1,19}	Podaci iz polja 2.142 iz poruke pain.001
	Or} [1..1]	M	<b>++++ Other</b> ++++ Ostalo	<Othr>		

	[1..1]	M	<b>+++++++ Identification</b> +++++++ Identifikacija	<Id>	Max34Text maxLength: 34 minLength: 1	Podaci iz polja 2.42 iz poruke pain.001
3.50	[0..1]	O	<b>++++ Ultimate Creditor</b> ++++ Krajnji primatelj	<UltmtCdtr>		
	[1..1]	M	<b>+++++ Party</b> +++++ Strana	<Pty>		
	[0..1]	O	<b>+++++ Name</b> +++++ Naziv krajnjeg primatelja	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.149 iz poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>+++++ Identification</b> +++++ Identifikacija	<Id>		
	{Or [1..1]}	M	<b>+++++++ Organisation Identification</b> +++++++ Oznaka organizacije	<Orgld>		Podaci iz polja 2.152 iz poruke pain.001
	{Or [0..1]}	O	<b>+++++++ AnyBIC</b> +++++++ AnyBIC	<AnyBIC>	AnyBICDec2014Ide ntifie [A-Z0-9]{4,4}[A- Z]{2,2}[A-Z0- 9]{2,2}([A-Z0- 9]{3,3}){0,1}	
	Or} [0..1]	O	<b>+++++++ LEI</b> +++++++ LEI	<LEI>	LEIIdentifier pattern [A-Z0- 9]{18,18}[0-9]{2,2}	
	Or} [0..1]	O	<b>+++++++ Other</b> +++++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	<b>+++++++ Identification</b> +++++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Scheme Name</b> +++++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]}	M	<b>+++++++ Code</b> +++++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	

	Or} [1..1]	M	<b>+++++++ Proprietary</b> +++++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Issuer</b> +++++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	Or} [1..1]	M	<b>+++++++ Private Identification</b> +++++++ Privatna identifikacija	<PrvtId>		Podaci iz polja 2.153 iz poruke pain.001
	{Or [0..1]	O	<b>+++++++ Date and Place of Birth</b> +++++++ Datum i mjesto rođenja	<DtAndPlcOfBirth>		
	[1..1]	M	<b>+++++++ Birth Date</b> +++++++ Datum rođenja	<BirthDt>	ISODate	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Province of Birth</b> +++++++ Županija rođenja	<PrvcOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	<b>+++++++ City of Birth</b> +++++++ Grad rođenja	<CityOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	<b>+++++++ Country of Birth</b> +++++++ Zemlja rođenja	<CtryOfBirth>	CountryCode [A-Z]{2,2}	
	Or} [0..1]	O	<b>+++++++ Other</b> +++++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	<b>+++++++ Identification</b> +++++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Scheme Name</b> +++++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]	M	<b>+++++++ Code</b> +++++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or} [1..1]	M	<b>+++++++ Proprietary</b> +++++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	

	[0..1]	O	<b>+++++ Issuer</b> +++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
3.51	[0..1]	O	<b>++++ Purpose</b> ++++ Šifra namjene	<Purp>		
	[1..1]	M	<b>+++++ Code</b> +++++ Kod	<Cd>	Code maxLength:4 minLength:1	Podatak iz polja 2.159 iz poruke pain.001