

**Uputa klijentu za prihvatanje XML poruke pain.002.001.10 o statusu naloga iz  
poruke pain.001.001.09**

**Uputa za implementaciju**

## SADRŽAJ

1. PREGLED VERZIJE DOKUMENTA.....	3
2. UVOD.....	4
3. PODRUČJE PRIMJENE.....	4
4. SKRAĆENICE.....	4
5. VALIDACIJA PORUKE PAIN.002.001.10.....	5
6. SPECIFIKACIJA FORMATA PORUKE PAIN.002.001.10.....	5
a. Struktura poruke pain.002.001.10.....	7
7. OPIS STRUKTURE PODATAKA U PORUCI PAIN.002.001.10.....	10

## 1. PREGLED VERZIJE DOKUMENTA

Verzija	Status / Izmjena	Datum primjene
1.0	Objava Upute	01.06.2019.
1.1	Izmjena datuma primjene	01.02.2020.
2.0	Izmjene radi uvođenja eura ( ažuriranje index-a, u točki 5. ažuriranje linka za Liste kodova)	01.01.2023.
3.0	<p>Izmjena ISO 20022 verzije pain.002.001.03 u pain.002.001.10 odnosi se na ažuriranje dokumentacije sukladno promjeni ISO 20022 verzije 2009. u 2019.:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Točka 2. Uvod – brisana Hrvatska gospodarska komora</li><li>- Točka 3. Područje primjene – pain.002.001.03 mijenja se u pain.002.001.10</li><li>- Točka 5. Validacija poruke pain.002.001.10 – izmjena linka na kojem je dostupna xsd shema za pain.002.001.10</li><li>- Točka 6. Specifikacija formata poruke pain. 002.001.10<ul style="list-style-type: none"><li>• Opis formata podataka – promjena BICFI umjesto BIC; dodan AnyBIC i LEIIdentifier</li><li>• Struktura poruke pain.002.001.10 (nova xsd shema) - promjena naziva strukture xsd sheme</li></ul></li><li>- Točka 7. Opis strukture podataka u poruci pain.002.001.10 izmjene u poljima:<ul style="list-style-type: none"><li>• Debtor Agent/Creditor Agent izmjena taga BIC u BICFI</li><li>• Organisation Identification izmjena taga BICOrBEI u AnyBIC, dodano polje LEI</li><li>• Requested Execution Date dodan novi tag Date/ DateTime u koji se popunjava datum/vrijeme izvršenja</li><li>• Debtor/Ultimate Debtor/Creditor/Ultimate Creditor dodan novi tag Party nakon kojeg se popunjavaju podaci o Name/Postal Address/Identification</li><li>• Debtor/Creditor dodana polja za popunjavanje strukturirane adrese</li><li>• Dodano polje Purpose/Code</li></ul></li></ul>	17.03.2024.

## 2. UVOD

Uputa opisuje način primjene i implementacije XML poruke pain.002.001.10 koju pružatelj platnih usluga (PPU) daje korisniku platnih usluga (KPU) kao informaciju o statusu naloga (Customer Payment Status Report) iniciranih u poruci pain.001.001.09 (Customer Credit Transfer).

Primjenu poruke pain.002.001.10 PPU dogovara s KPU.

Uputa se primjenjuje od 17.03.2024..

Uputu je izrađena međusobnom suradnjom bankovne zajednice i Financijske agencije.

Uputa je javno dostupna na stranicama [www.sepa.hr](http://www.sepa.hr), Hrvatske udruge banaka, poslovnih banaka registriranih u Republici Hrvatskoj i Financijske agencije.

Uputa je sastavljena s posebnom pažnjom kako bi sve informacije u Uputi bile točne. Međutim, hrvatska bankovna zajednica i Financijska agencija nisu odgovorne za sve eventualne štete i pogreške koje bi mogle nastati kao posljedica pogrešnog tumačenja i interpretacije informacija navedenih u Uputi.

Za sve daljnje informacije, KPU može kontaktirati PPU kod kojeg ima otvoren transakcijski račun.

## 3. PODRUČJE PRIMJENE

Ova Uputa opisuje upotrebu poruke pain.002.001.10 za transakcije koje su inicirane kao instant nalozi za plaćanje u poruci pain.001.001.09 u slučajevima:

- odbijanja PPU platitelja ili kliringa prilikom validacije poruke pain.001 (status RJCT, Kod nije istek vremena – time out)
- odbijanja PPU primatelja radi nemogućnosti odobrenja računa primatelja (status RJCT, Kod nije istek vremena – time out)
- odbijanja zbog isteka vremena (time out)

i prihvaćanju u slučaju:

- izvršenju instant naloga (status ACCP).

Ostale informacije o statusu instant naloga iz poruke pain.001.001.09 KPU dogovara sa svojim PPU i oni nisu predmet opisa ove Upute.

Struktura i sadržaj poruke pain.002.001.10 prikazana je u ovoj Uputi u tabličnom obliku.

Referentna dokumentacija je ista kao i za poruku pain.001.001.09.

## 4. SKRAĆENICE

PPU – pružatelj platnih usluga (banka)  
KPU – korisnik platnih usluga  
SEPA – Single Euro Payments Area  
SCTInst – SEPA instant credit transfer (SEPA instant kreditni transfer)  
EPC – European Payment Council (Europsko platno vijeće)  
ISO – International Standardization Organization  
CSMs – Clearing and Settlement Mechanisms (klirinške kuće)  
XSD schema – opisuje strukturu XML poruke

## 5. VALIDACIJA PORUKE PAIN.002.001.10

Poruka pain.002.001.10 validira se prema XSD shemi za pain.002.001.10 objavljenoj i dostupnoj na <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/iso-20022-messages-archive?page=4>:

Message ID (scheme)	Message name	Submitting organisation	Downloads
pain.001.001.09	CustomerCreditTransferInitiationV09	ISTH	MORE + XSD ↓
pain.002.001.10	CustomerPaymentStatusReportV10	ISTH	MORE + XSD ↓
pain.007.001.09	CustomerPaymentReversalV09	SWIFT	MORE + XSD ↓
pain.008.001.08	CustomerDirectDebitInitiationV08	ISTH	MORE + XSD ↓

Struktura i sadržaj podataka u poruci pain.002.001.10 definirani su prema Common Global Implementation (CGI) CustomerPayment StatusReport preporukama i nacionalnim specifičnostima za Republiku Hrvatsku.

Liste kodova koje nisu ugrađene u xsd shemu (npr liste kodova država, liste kodova valuta, liste kodova šifrana namjene itd) dostupne su na <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets>

### Kodovi odbijanja u poruci pain.002.001.10

Kodovi odbijanja nalaze se u ISO listi **ExternalStatusReason1Code** i dostupni su na <https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets>.

Neslužbeni prijevod ISO liste **ExternalStatusReason1Code** objavljen je na [www.sepa.hr](http://www.sepa.hr).

Korisnik ove Upute za implementaciju preuzima obvezu pratiti izmjene i dopune objavljenih lista kodova iz **ExternalStatusReason1Code**.

## 6. SPECIFIKACIJA FORMATA PORUKE PAIN.002.001.10

Index	Mult	Mandatory /Optional (M/O)	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	Format	Upotreba i značenje elementa
-------	------	---------------------------	------------------	----------------------------	--------	------------------------------

**Index** – oznake elemenata poruke označeni su jednako kao u ISO 20022 XML standardu

**pravilo Multi** – prvi podatak označava obveznost pojavljivanja elemenata poruke, a drugi podatak označava broj dozvoljenih ponavljanja

Primjer pravila:

- [0..1] – Element je opcionalan, može biti naveden jednom ili nijednom.
- [0..n] - označava da je element opcionalan i može biti naveden od jedanput do n puta
- [1..1] – Element je obavezan, može biti naveden samo jednom.

- [1..n] – Element je obavezan i može biti naveden od jedan do n puta.

Elementi poruke definirani su hijerarhijskom strukturom. Ako se popunjava podatak u podelementu, obavezno je navođenje elemenata više hijerarhijske razine. Ukoliko su podelementi označeni s {Or ... Or} moguće je popuniti samo jedan.

Kada se popunjava element koji je opcionalan, a sadrži podelemente (niže hijerarhijske razine) mora se poštivati pravilo obveznosti popunjavanja za taj element (M/O).

**Mandatory/Optional (M/O)** – pravilo korištenja, obvezno ili opcionalno korištenje

**ISO ime elementa** – naveden je naziv elementa poruke na engleskom jeziku kako je definirano u ISO 20022 XML standardu, uz prijevod na hrvatskom jeziku. Element može sadržavati podelemente, koji su pomaknuti u desno i označeni dodatnim znakom »+«.

Npr.: ++ Platitelj  
+++ Naziv

**ISO XML oznaka (<XML Tag>)** – XML oznaka elementa npr.: <Dbtr> Debtor/Platitelj.

Napomena: ako se koristi tag, pripadajući podaci elementa ne mogu biti prazni i barem jedan znak mora biti popunjen.

**Format** – opisan je format elementa. Npr.: Text, Code

**Upotreba i značenje elemenata** – opisuje upotrebu i značenje pojedinog polja

### Opis formata podataka

Primjeri opisa formata podataka:

Format	Opis formata	Opis
<b>Datumi</b>		
ISODate		ISO datum u obliku »YYYY-MM-DD«, gdje je »YYYY« godina, »MM« mjesec, »DD« dan. Primjer: 2010-10-04
ISODatetime		ISO datum i vrijeme »YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss«, gdje je »YYYY« godina, »MM« mjesec, »DD« dan, »hh« sat, »mm« minuta, »ss« sekunda, »sss« stotinka. Primjer: 2019-12-06T08:35:40.125
<b>Iznos i broj</b>		
CurrencyAndAmount	broj: max 18, decimala: max 5 Kod valute. [A-Z]{3,3}	Oznaka valute se navodi u ISO troslovnom obliku pokraj atributa »Ccy«. Iznos se sastoji od 18 znakova (brojeva). Cijeli broj ima max 13 znakova, a decimalni max 5. Decimalni separator je točka. Negativni iznos nije dozvoljeno upisivati. Napomena: pravilo za popunjavanje polja Iznos opisano je uz element 2.43 Primjer: <Ccy="HRK">1000.00
Numeric	[0-9]{1,15}	Broj može imati max 15 mjesta Primjer: 123456789012345
DecimalNumber	broj: max 18, decimalnih mjesta: max 17	Maksimalno 18 mjesta, od toga maksimalno 17 brojeva za decimalna mjesta. Decimalni separator je točka. Primjer: 123456789.987654321 Napomena: za instant kreditni transfer maksimalno se može koristiti 2 broja za decimalno mjesto.

Format	Opis formata	Opis
Number	Broj: max 18, decimalnih mjesta: 0	Maksimalno 18 mjesta, bez decimalnih mjesta. Primjer: 123456789987654321
<b>Tekst</b>		
Text		Tekst mogu biti znakovi Latiničnog pisma  (a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  Za nacionalne transakcije mogu se upotrebljavati i znakovi Č, Ć, Š, Ž, Đ, ć, č, ž, š, đ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / - ? : ( ) . , ' + razmak  Pravilo: Razmak i »-» se ne smiju upotrijebiti na prvom mjestu zapisa u XML elementu/polju. Kosa crta (/) se ne smije upotrebljavati na početku ili na kraju podatka niti dva puta zaredom.
Text	Max3	Maksimalne dužine 3 mjesta. Primjer: 112
Text	Max35	Maksimalne dužine 35 mjesta Primjer: Ulica platnog prometa
<b>Identifikator</b>		
BICIFI	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Identifikator tipa BIC koda (Bank Identifier Code), koji mora imati 8 ili 11 znakova  Primjer: AAAAHR2X ili AAAAHR2XXXX
AnyBIC	[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Identifikator finacijski ili nefinacijskih institucija
LEIdentifier	[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	Identifikator pravnih subjekata Legal Entity Identifier (LEI)"
IBAN2007Identifier	[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	Račun u IBAN elektronskom obliku Primjer: HRXX7777779999999999
<b>Kod</b>		
CountryCode	[A-Z]{2,2}	ISO dvoslovna oznaka države. Iznimno se koristi i dvoslovni kod XK za Kosovo.  Primjer: HR
CurrencyCode	[A-Z]{3,3}	ISO troslovna oznaka valute.  Primjer: EUR

U nacionalnim plaćanjima za EUR koriste se dijakritički znakovi (č,ć,š,ž).

Nazivi elemenata XML poruke koji su u originalu na engleskom jeziku, u ovoj su Uputi navedeni i na hrvatskom jeziku te dopunjeni opisom na hrvatskom jeziku.

U poruci pain.002.001.10 se koriste samo oni elementi koji su opisani u ovoj Uputi.

#### a. Struktura poruke pain.002.001.10

Poruka/datoteka koja sadrži XML – pain.002.001.10 poruku ima sljedeću strukturu:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Generated by Standards Editor (build:R1.6.15) on 2019 Feb 14 11:57:59, ISO 20022 version :
2013-->
```

```
<xs:schema xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.10"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.10">
```

Poruka pain.002.001.10 se sastoji od 3 skupa podataka:

#### **A. Zaglavlje ili vodeći slog (Group Header)**

Skup podataka koji je obavezan i pojavljuje se jedanput u poruci.

Sadrži informacije kao što su Identifikacijska oznaka poruke (MessageIdentification), Datum i vrijeme kreiranja (CreationDateAndTime).

#### **B. Informacije i status izvorne poruke (Original Group Information and Status) – razina poruke**

Skup podataka koji je obavezan i pojavljuje se jedanput u poruci pain.002.001.10.

Sadrži i podatke o originalnoj poruci pain.001.001.09 (Identifikacijska oznaka izvorne poruke OriginalMessageIdentification, Naziv izvorne poruke OriginalMessageNameIdentification).

Informacija o statusu odbijanja (RJCT) ili prihvaćanja (ACCP) na razini poruke daje se samo ako se odbija ili prihvaća cijela poruka pain.001.001.09. i tada sadrži razlog odbijanja (samo za RJCT).

#### **C. Informacije i status izvorne grupe naloga/naloga (Original Payment Information And Status) – razina grupe naloga/pojedinačnog naloga**



Skup podataka koji je opcionalan i koji se ponavlja.

Sadrži podatke iz originalne grupe naloga ili pojedinačnog naloga iz poruke pain.001.001.09

Informacija o statusu odbijanja (RJCT) ili prihvaćanja (ACCP) daje se na razini grupe naloga ili pojedinačnog naloga ako se odbije ili prihvaća cijela grupa naloga ili pojedinačni nalog (nalozi) iz grupe naloga i tada sadrži razlog odbijanja (samo za RJCT).



**Prikaz strukture poruke pain.002.001.10**



## 7. OPIS STRUKTURE PODATAKA U PORUCI PAIN.002.001.10

Index	Mult	Mandatory /Optional (M/O)	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	ISO Format	Upotreba značenje elementa
	[1..1]	M	+ <b>Message root</b> + Oznaka poruke - labela	<CstmrPmtStsRpt>		Poruka o statusu naloga koju šalje PPU platitelja inicijatoru plaćanja. Koristi se za informiranje o prihvaćenom ili odbijenom pojedinačnom nalogu, grupi naloga ili cijeloj poruci.
1.0	[1..1]	M	+ <b>Group Header</b> + Zaglavlje ili vodeći slog	<GrpHdr>		Skup podataka koji se odnosi na sve pojedinačne naloge u poruci pain.002.
1.1	[1..1]	M	++ <b>Message Identification</b> ++ Identifikacijska oznaka poruke	<MsgId>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator poruke. PPU dodjeljuje samostalno radi identifikacije poruke pain.002.
1.2	[1..1]	M	++ <b>Creation Date Time</b> ++ Datum i vrijeme kreiranja	<CreDtTm>	ISODateTime	Datum i vrijeme kreiranja poruke pain.002.
1.5	[0..1]	O	++ <b>Debtor Agent</b> ++ PPU platitelja	<DbtrAgt>		PPU platitelja
	[1..1]	M	+++ <b>Financial Institution Identification</b> +++ Oznaka PPU platitelja	<FinInstnId>		
	[0..1]	O	++++ <b>BICFI</b> ++++ BICFI	<BICFI>	BICFIDec2014Identifier [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	BIC PPU platitelja

Index	Mult	Mandatory /Optional (M/O)	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	ISO Format	Upotreba značenje elementa
2.0	[1..1]	M	<b>+Original Group Information And Status</b>	<OrgnlGrpInfAndSts>		Informacije o izvornoj poruci pain.001 na koje se odnosi ova poruka o statusu naloga za plaćanje.
			+ Informacije i status izvorne poruke			
2.1	[1..1]	M	<b>++ Original Message Identification</b>	<OrgnlMsgld>	Max35Text maxLength: 35 minLength:1	Jedinstveni identifikator poruke iz polja 1.1. iz poruke pain.001.
			++ Identifikacijska oznaka izvorne poruke			
2.2	[1..1]	M	<b>++ Original Message Name Identification</b>	<OrgnlMsgNmld>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	<p>Određuje naziv izvorne poruke na koju se poruka pain.002 odnosi.</p> <p>Obavezno se popunjava se „pain.001.001.09“ ili pain.001.001.03“ za naloge inicirane prije 17.03.2024..</p>
			++ Naziv izvorne poruke			
2.4	[0..1]	O	<b>++ Original Number of Transactions</b>	<OrgnlNbOfTxs>	Max15 Numeric Text [0-9]{1,15}	Broj pojedinačnih naloga iz izvorne poruke, podatak iz polja 1.4 iz poruke pain.001.
			++ Broj naloga izvorne poruke			
2.5	[0..1]	O	<b>++ Original Control Sum</b>	<OrgnlCtrlSum>	DecimalNumber fractionDigits: 17 totalDigits: 18	Zbroj pojedinačnih iznosa iz izvorne poruke, bez obzira na valutu, podatak iz polja 1.5 iz poruke pain.001
			++ Ukupni iznos izvorne poruke			
2.6	[0..1]	O	<b>++ Group Status</b>	<GrpSts>	Code	<p>Specificira status poruke. Moguće vrijednosti su RJCT u slučaju odbijanja ili ACCP u slučaju prihvaćanja</p> <p>Upotrebljava se samo ako se odbija ili prihvaća cijela poruka pain.001</p>
			++ Status poruke			

2.7.	[0..n]	O	<b>++ Status Reason Information</b>	<StsRsnInf>		Skup podataka o razlogu statusa poruke. Koristi se samo u slučaju odbijanja (Reject).  Informacija o razlogu statusa je popunjena na razini poruke (2.0) ili grupe naloga (3.0) ili pojedinačnog naloga (3.12).
			++ Informacija o razlogu statusa			
2.8	[1..1]	M	<b>+++ Originator</b>	<Orgtr>		Strana koja dodjeljuje status. Identifikacija strane koja odbija poruku.
			+++ Pošiljatelj statusa			
	[0..1]	O	<b>++++ Identification</b>	<Id>		
			++++ Identifikacija			
	[1..1]	M	<b>+++++ Organisation Identification</b>	<OrgId>		
			+++++Oznaka organizacije			
	[0..1]	O	<b>+++++ AnyBIC</b>	<AnyBIC>	AnyBICDec2014Identifie [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[AZ09]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Popunjava se BIC PPU platitelja ili naziv kliringa.
			+++++ AnyBIC			
2.9	[1..1]	M	<b>+++ Reason</b>	<Rsn>		Opisuje razlog odbijanja.
			+++ Razlog statusa			
2.10	[1..1]	M	<b>++++ Code</b>	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	KOD odbijanja iz External Status Reason1 Code  Ako je Reason/Code NARR, tada je popunjeno i polje Additional Information (Dodatne informacije – 2.12).
			++++ Kod			
2.12	[0..n]	O	<b>+++ Additional Information</b>	<AddtlInf>	Max105Text maxLength: 105 minLength: 1	Dodatne informacije o razlogu statusa odbijanja poruke.
			+++ Dodatne informacije			

Index	Mult	Mandatory /Optional (M/O)	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	ISO Format	Upotreba značenje elementa
3.0	[0..n]	O	<b>+ Original Payment Information And Status</b> + Informacije i status grupe naloga	<OrgnPmtInfAnSts>		Informacije o statusu odbijanja (RJCT) ili prihvatanja (ACCP) grupe naloga ili pojedinačnog naloga
3.1	[1..1]	M	<b>++ Original Payment Information Identification</b> ++ Izvorna identifikacijska oznaka grupe naloga	<OrgnPmtInfId>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator grupe naloga iz polja 2.1. iz poruke pain.001.
3.2	[0..1]	O	<b>++ Original Number of Transactions</b> ++ Broj naloga grupe naloga	<OrgnINbOfTxs>	Max15 Numeric Text [0-9]{1,15}	Broj pojedinačnih naloga iz izvorne grupe naloga, podatak iz polja 2.4 iz poruke pain.001.
3.3	[0..1]	O	<b>++ Original Control Sum</b> ++ Ukupni iznos grupe naloga	<OrgnCtrlSum>	DecimalNumber fractionDigits: 17 totalDigits: 18	Zbroj pojedinačnih iznosa iz izvorne grupe naloga, bez obzira na valutu, podatak iz polja 2.5 iz poruke pain.001.
3.4	[0..1]	O	<b>++ Payment Information Status</b> ++ Status informacije o grupi naloga	<PmtInfSts>	Code  maxLength: 4 minLength: 1	Specificira status grupe naloga. Moguće vrijednosti su RJCT u slučaju odbijanja ili ACCP u slučaju prihvatanja.  Koristi se samo ako se odbija ili prihvata cijela grupa naloga unutar jedne poruke pain.001 i u tom slučaju ne navode se pojedinačni nalozi.
3.5	[0..n]	O	<b>++ Status Reason Information</b> ++ Razlog statusa	<StsRsnInf>		Skup podataka o razlogu statusa grupe naloga. Koristi se samo u slučaju odbijanja (Reject).  Informacija o razlogu statusa je popunjena na razini poruke (2.0) ili grupe naloga (3.0) ili pojedinačnog naloga (3.12).
3.6	[1..1]	M	<b>+++ Originator</b>	<Orgtr>		

			+++ Pošiljatelj			Strana koja dodjeljuje status. Identifikacija strane koja odbija grupu naloga.
	[0..1]	O	<b>++++ Identification</b> ++++ Identifikacija	<Id>		
	[1..1]	M	<b>+++++ Organisation Identification</b> +++++Oznaka organizacije	<OrgId>		
	[0..1]	O	<b>++++++ AnyBIC</b> ++++++ AnyBIC	<AnyBIC>	AnyBICDec2014Identifie [A-Z0-9]{4,4}[AZ]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Popunjava se BIC PPU platitelja ili naziv kliringa.
3.7	[0..1]	M	<b>+++ Reason</b> +++ Razlog statusa	<Rsn>		Opisuje razlog odbijanja.
3.8	[1..1]	M	<b>++++ Code</b> ++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	KOD odbijanja iz External Status Reason1 Code  Ako je Reason/Code NARR, tada treba biti popunjeno i polje Additional Information (Dodatne informacije – 3.10).
3.10	[0..n]	O	<b>+++ Additonal Information</b> +++ Dodatne informacije	<AddtlInf>	Max105Text maxLength: 105 minLength: 1	Dodatne informacije o razlogu statusa odbijanja grupe naloga.
3.12	[0..n]	O	<b>++ Transaction Information and Status</b> ++ Informacija i status izvornog naloga	<TxInfAndSts>		Skup podataka o razlogu statusa odbijanja (RJCT) ili prihvatanja (ACCP) naloga
3.13	[0..1]	O	<b>+++ Status Identification</b> +++ Identifikator statusa	<StsId>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstvena oznaka naloga koji se odbija ili prihvaća.
3.14	[0..1]	O	<b>+++ Original Instruction Identification</b> +++ Izvorna identifikacijska oznaka naloga - referencija	<OrgnlInstrld>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator (referencija) naloga iz polja 2.80 iz poruke pain.001.

3.15	[0..1]	O	<b>+++ Original End-to-end Identification</b>	<OrgnlEndToEndId>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator platitelja (poziv na broj platitelja) iz polja 2.81 iz poruke pain.001.
			+++ Izvorni jedinstveni identifikator platitelja			
3.17	[0..1]	O	<b>+++ Transaction Status</b>	<TxSts>	Code	Specificira status naloga. Moguće vrijednosti su RJCT u slučaju odbijanja ili ACCP u slučaju prihvaćanja  Koristi se ako se odbija ili prihvaća pojedinačni nalog (nalozi) unutar jedne grupe naloga ili poruke.
			+++ Status naloga			
3.18	[0..n]	O	<b>+++ Status Reason Information</b>	<StsRsnInf>		Skup podataka o razlogu statusa instant naloga. Koristi se samo u slučaju odbijanja (Reject).  Informacija o razlogu statusa je popunjena na razini poruke (2.0) ili grupe naloga (3.0) ili pojedinačnog naloga (3.12).
			+++ Informacija o razlogu statusa			
3.19	[1..1]	M	<b>++++ Originator</b>	<Orgtr>		Strana koja dodjeljuje status. Identifikacija strane koja odbija nalog.
			++++ Pošiljatelj			
	[0..1]	O	<b>+++++Name</b>	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Popunjava se BIC PPU ili naziv kliringa.
	[0..1]	O	<b>+++++ Identification</b>	<Id>		
	[0..1]	O	+++++ Identifikacija			
	[1..1]	M	<b>++++++ Organisation Identification</b>	<Orgld>		
	[1..1]	M	++++++ Oznaka organizacije			
	[0..1]	O	<b>+++++++ AnyBIC</b>	<AnyBIC>	AnyBICDec2014Identifier [A-Z0-9]{4,4}[AZ]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Popunjava se ako je PPU platitelja odbila nalog.
	[0..1]	O	+++++++ AnyBIC			
3.20	[0..1]	M	<b>++++ Reason</b>	<Rsn>		Opisuje razlog odbijanja.

			++++ Razlog statusa			
3.21	[1..1]	M	+++++Code	<Cd>	Code	KOD odbijanja iz External Status Reason1 Code.
			+++++Kod			
3.23	[0..n]	O	++++ Additional Information	<AddtlInf>	Max105Text	Dodatne informacije o razlogu statusa odbijanja naloga.
			++++ Dodatne informacije			
3.29	[0..1]	O	+++ Original Transaction reference	<OrgnlTxRef>		Skup podataka koji se koriste za identifikaciju izvornog naloga na koju se odnosi poruka pain.002.
			+++ Referenca izvornog naloga			
3.31	[0..1]	O	++++ Amount	<Amt>		Iznos naloga za plaćanje.
			++++ Iznos			
	[1..1]	M	+++++ Instructed Amount	<InstdAmt>	AmountandCurrency ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount fractionDigits: 5 minInclusive: 0 totalDigits: 18 ActiveOrHistoricCurrencyCode [A-Z]{3,3}	Podatak iz polja 2.95 iz poruke pain.001
3.34	[0..1]	O	++++ Requested Execution Date	<ReqdExctnDt>		
			++++ Traženi datum izvršenja			
		O	+++++ Date	<Dt>	ISO Date	



	{Or [0..1]}		+++++ Datum			Podatak iz polja 2.18 iz poruke pain.001
	Or} [0..1]}	O	+++++ DateTime +++++ Datum i vrijeme	<DtTm>	ISODateTime	Podatak iz polja 2.19 iz poruke pain.001
3.37	[0..1]	O	++++ Payment type Information ++++ Informacije o vrsti plaćanja	<PmtTpInf>		
	[0..1]	O	+++++ Service Level +++++ Razina usluge	<SvcLvl>		
	[1..1]	M	+++++ Code +++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	Podatak iz polja 2.9 ili 2.86 iz poruke pain.001
	[0..1]	O	+++++ Category Purpose +++++ Kategorija namjene	<CtgyPurp>		
	{Or [1..1]}	M	+++++ Code +++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 105 minLength: 1	Podatak iz polja 2.14 ili 2.89 iz poruke pain.001
	Or} [1..1]}	M	++++ Proprietary ++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podatak iz polja 2.16 ili 2.90 iz poruke pain.001
3.38	[0..1]	O	++++ Payment Method ++++ Metoda plaćanja	<PmtMtd>		Podatak iz polja 2.2 iz poruke pain.001
3.40	[0..1]	O	++++ Remittance Information ++++ Detalji plaćanja	<RmtInf>		Podatak iz polja 2.164 iz poruke pain.001
	[0..1]	O	+++++ Unstructured +++++ Nestrukturirani	<Ustrd>	Max140Text maxLength: 140 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++ Structured +++++ Strukturirani	<Strd>		
	[0..1]	O	+++++ Creditor Reference Information +++++ Referenca koju određuje primatelja plaćanja	<CdtrRefInf>		
	[0..1]	O	+++++ Type +++++ Vrsta reference	<Tp>		
	[1..1]	M	+++++ Code or Proprietary	<CdOrPrtry>		

			+++++++ Kod ili vlastita oznaka			
	[1..1]	M	+++++++ <b>Code</b> +++++++ Kod	<Cd>	Code maxLength:4 minLength: 1	Podatak iz polja 2.172 iz poruke pain.001
	[0..1]	O	+++++++ <b>Issuer</b> +++++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podatak iz polja 2.174 iz poruke pain.001
	[0..1]	O	+++++++ <b>Reference</b> +++++++ Referenta oznaka	<Ref>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podatak iz polja 2.175 iz poruke pain.001
	[0..3]	O	+++++++ <b>Additional Remittance Information</b> +++++++ Dodatni detalji plaćanja	<AddtlRmtInf>	Max140Text maxLength: 140 minLength: 1	Podaci iz polja 2.180 iz poruke pain.001 na max 140 znakova, jedno ponavljanje.
3.41	[0..1]	O	++++ <b>Ultimate Debtor</b> ++++ Stvarni dužnik	<UltmtDbtr>		
	[1..1]	M	++++ <b>Party</b> ++++ Strana	<Pty>		
	[0..1]	O	+++++++ <b>Name</b> +++++++ Naziv stvarnog dužnika	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.68 ili 2.101 iz poruke pain.001
	[0..1]	O	+++++++ <b>Identification</b> +++++++ Identifikacija	<Id>		
	{Or [1..1]}	M	+++++++ <b>Organisation Identification</b> +++++++ Oznaka organizacije	<OrgId>		Podaci iz polja 2.71 ili 2.104 iz poruke pain.001
	{Or [0..1]}	O	+++++++ <b>AnyBIC</b> +++++++ AnyBIC	<AnyBIC>	AnyBICDec2014Identifie [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	
	{Or [0..1]}	O	+++++++ <b>LEI</b> +++++++ LEI	<LEI>	LEIIdentifier pattern [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	
	{Or [0..1]}	O	+++++++ <b>Other</b> +++++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	+++++++ <b>Identification</b> +++++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35	

					minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Scheme Name</b> +++++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]}	M	<b>+++++++ Code</b> +++++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	{Or [1..1]}	M	<b>+++++++ Proprietary</b> +++++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Issuer</b> +++++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	{Or [1..1]}	M	<b>+++++++ Private Identification</b> +++++++ Privatna identifikacija	<PrvtId>		Podaci iz polja 2.72 ili 2.105 iz poruke pain.001
	{Or [0..1]}	O	<b>+++++++ Date and Place of Birth</b> +++++++ Datum i mjesto rođenja	<DtAndPlcOfBirth>		
	[1..1]	M	<b>+++++++ Birth Date</b> +++++++ Datum rođenja	<BirthDt>	ISODate	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Province of Birth</b> +++++++ Županija rođenja	<PrvcOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	<b>+++++++ City of Birth</b> +++++++ Grad rođenja	<CityOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	<b>+++++++ Country of Birth</b> +++++++ Zemlja rođenja	<CtryOfBirth>	CountryCode [A-Z]{2,2}	
	{Or [0..1]}	O	<b>+++++++ Other</b> +++++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	<b>+++++++ Identification</b> +++++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Scheme Name</b> +++++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]}	M	<b>+++++++ Code</b> +++++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4	

					minLength: 1	
	Or} [1..1]	M	<b>+++++++ Proprietary</b> +++++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Issuer</b> +++++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
3.42	[0..1]	O	<b>++++ Debtor</b> ++++ Platitelj	<Dbtr>		
	[1..1]	M	<b>+++++ Party</b> +++++ Strana	<Pty>		
	[1..1]	M	<b>+++++ Name</b> +++++ Naziv platitelja	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci z polja 2.22 iz poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>+++++ Postal Address</b> +++++ Adresa platitelja	<PstlAdr>		
	[0..1]	O	<b>+++++ Department</b> +++++ Odjel	<Dept>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.25 poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>+++++ Sub Department</b> +++++ Pododjel	<SubDept>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.26 poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>+++++ Street Name</b> +++++ Naziv ulice	<StrtNm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.27 poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>+++++ Building Number</b> +++++ Kućni broj	<BldgNb>	Max16Text maxlength:16 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.28 poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>+++++ Building Name</b> +++++ Naziv zgrade	<BldgNm>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	Podaci iz polja 2. 29 poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>+++++ Floor</b> +++++ Kat	<Flr>	Max70Text maxlength:70 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.30 poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>+++++ Post Box</b> +++++ Poštanski pretinac	<PstBx>	Max16Text maxlength:16	Podaci iz polja 2.31 poruke pain.001

					Minlength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Room</b> +++++++ Broj sobe	<Room>	Max70Text maxlength:70 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.32 poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>+++++++ Post Code</b> +++++++ Poštanski broj	<PstCd>	Max16Text maxlength:16 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.33 poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>+++++++ Town Name</b> +++++++ Naziv Grada	<TwnNm>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.34 poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>+++++++ Town Location Name</b> +++++++ Četvrt	<TwnLctnNm>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.35 poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>+++++++ District Name</b> +++++++ Okrug	<DstrctNm>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.36 poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>+++++++ Country Sub Division</b> +++++++ Županija	<CtrySubDvsn>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.37 poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>+++++++ Country</b> +++++++ Država	<Ctry>	CountryCode [A-Z]{2,2}	Podaci z polja 2.36 iz poruke pain.001
	[0..2]	O	<b>+++++++ Address Line</b> +++++++ Adresna linija	<AdrLine>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci z polja 2.37 iz poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>+++++++ Identification</b> +++++++ Identifikacija	<Id>		
	{Or [1..1]}	M	<b>+++++++ Organisation Identification</b> +++++++ Oznaka organizacije	<OrgId>		Podaci z polja 2.39 iz poruke pain.001
	{Or [0..1]}	O	<b>+++++++ AnyBIC</b> +++++++ AnyBIC	<AnyBIC>	AnyBICDec2014Identifie [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	
	{Or [0..1]}	O	<b>+++++++ LEI</b> +++++++ LEI	<LEI>	LEIIdentifier pattern [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	

	Or} [0..1]	O	<b>+++++ Other</b> +++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	<b>+++++ Identification</b> +++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++ Scheme Name</b> +++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]	M	<b>+++++ Code</b> +++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or} [1..1]	M	<b>+++++ Proprietary</b> +++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++ Issuer</b> +++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	Or} [1..1]	M	<b>+++++ Private Identification</b> +++++ Privatna identifikacija	<PrvtId>		Podaci z polja 2.40 iz poruke pain.001
	{Or [0..1]	O	<b>+++++ Date and Place of Birth</b> +++++ Datum i mjesto rođenja	<DtAndPlcOfBirth>		
	[1..1]	M	<b>+++++ Birth Date</b> +++++ Datum rođenja	<BirthDt>	ISODate	
	[0..1]	O	<b>+++++ Province of Birth</b> +++++ Županija rođenja	<PrvcOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	<b>+++++ City of Birth</b> +++++ Grad rođenja	<CityOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	<b>+++++ Country of Birth</b> +++++ Zemlja rođenja	<CtryOfBirth>	CountryCode [A-Z]{2,2}	
	Or} [0..1]	O	<b>+++++ Other</b> +++++ Ostalo	<Othr>		

	[1..1]	M	<b>+++++++ Identification</b> +++++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Scheme Name</b> +++++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]}	M	<b>+++++++ Code</b> +++++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or} [1..1]	M	<b>+++++++ Proprietary</b> +++++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Issuer</b> +++++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
3.43	[0..1]	O	<b>++++ Debtor Account</b> ++++ Račun platitelja	<DbtrAcct>		
	[1..1]	M	<b>+++++ Identification</b> +++++ Identifikacija	<Id>		
	[1..1]	M	<b>+++++ IBAN</b> +++++ IBAN	<IBAN>	IBAN2007Identifier [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	Podaci iz polja 2.47 iz poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>+++++ Currency</b> +++++ Valuta transakcijskog računa	<Ccy>	ActiveOrHistori CurrencyCode [A-Z]{3,3}	Podaci iz polja 2.50 iz poruke pain.001
3.44	[1..1]	O	<b>++++ Debtor Agent</b> ++++ PPP platitelja	<DbtrAgt>		
	[1..1]	M	<b>+++++ Financial Institution Identification</b> +++++ Oznaka PPU platitelja	<FinInstnId>		
	[0..1]	O	<b>+++++ BICFI</b> +++++ BICFI	<BICFI>	BICFIDec2014Identifier [AZ09]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([AZ09]{3,3}){0,1}	Podaci iz polja 2.55 iz poruke pain.001.
3.46	[0..1]	O	<b>++++ Creditor Agent</b> ++++ PPP primatelja plaćanja	<CdtrAgt>		

	[1..1]	M	<b>+++++ Financial Institution Identification</b> +++++ Oznaka PPU primatelja	<FinInstnId>		
	[0..1]	O	<b>+++++ BICFI</b> +++++ BICFI +++++ Identifikacijska oznaka sudionika	<BICFI>	BICFIDec2014Identifier[AZ09]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([AZ09]{3,3}){0,1}	Podaci iz polja 2.114 iz poruke pain.001.
3.48	[1..1]	M	<b>++++ Creditor</b> ++++ Primatelj plaćanja	<Cdr>		
	[1..1]	M	<b>+++++ Party</b> +++++ Strana	<Pty>		
	[1..1]	M	<b>+++++ Name</b> +++++ Naziv primatelja plaćanja	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.117 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	<b>+++++ Postal Address</b> +++++ Adresa primatelja	<PstlAdr>		
	[0..1]	O	<b>+++++ Department</b> +++++ Odjel	<Dept>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.120 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	<b>+++++ Sub Department</b> +++++ Pododjel	<SubDept>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.121 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	<b>+++++ Street Name</b> +++++ Naziv ulice	<StrtNm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.122 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	<b>+++++ Building Number</b> +++++ Kućni broj	<BldgNb>	Max16Text maxlength:16 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.123 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	<b>+++++ Building Name</b> +++++ Naziv zgrade	<BldgNm>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.124 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	<b>+++++ Floor</b> +++++ Kat	<Flr>	Max70Text maxlength:70 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.125 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	<b>+++++ Post Box</b> +++++ Poštanski pretinac	<PstBx>	Max16Text maxlength:16	Podaci iz polja 2.126 iz poruke pain.001.



					Minlength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Room</b> +++++++ Broj sobe	<Room>	Max70Text maxlength:70 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.127 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	<b>+++++++ Post Code</b> +++++++ Poštanski broj	<PstCd>	Max16Text maxlength:16 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.128 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	<b>+++++++ Town Name</b> +++++++ Naziv Grada	<TwnNm>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.129 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	<b>+++++++ Town Location Name</b> +++++++ Četvrt	<TwnLctnNm>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.130 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	<b>+++++++ District Name</b> +++++++ Okrug	<DstrctNm>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.131 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	<b>+++++++ Country Sub Division</b> +++++++ Županija	<CtrySubDvsn>	Max35Text maxlength:35 Minlength: 1	Podaci iz polja 2.132 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	<b>+++++++ Country</b> +++++++ Država	<Ctry>	CountryCode [A-Z]{2,2}	Podaci iz polja 2.128 iz poruke pain.001.
	[0..2]	O	<b>+++++++ Address Line</b> +++++++ Adresna linija	<AdrLine>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.129 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	<b>+++++++ Identification</b> +++++++ Identifikacija	<Id>		
	{Or [1..1]}	M	<b>+++++++ Organisation Identification</b> +++++++ Oznaka organizacije	<OrgId>		Podaci iz polja 2.131 iz poruke pain.001.
	{Or [0..1]}	O	<b>+++++++ AnyBIC</b> +++++++ AnyBIC	<AnyBIC>	AnyBICDec2014Identifie [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	
	{Or [0..1]}	O	<b>+++++++ LEI</b> +++++++ LEI	<Lei>	LEIIdentifier	

					pattern [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	
	Or} [0..1]	O	+++++ Other +++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	+++++ Identification +++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++ Scheme Name +++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]	M	+++++ Code +++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or} [1..1]	M	+++++ Proprietary +++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 70 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++ Issuer +++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	Or} [1..1]	M	+++++ Private Identification +++++ Privatna identifikacija	<PrvtId>		Podaci iz polja 2.137 iz poruke pain.001.
	{Or [0..1]	O	+++++ Date and Place of Birth +++++ Datum i mjesto rođenja	<DtAndPlcOfBirth>		
	[1..1]	M	+++++ Birth Date +++++ Datum rođenja	<BirthDt>	ISODate	
	[0..1]	O	+++++ Province of Birth +++++ Županija rođenja	<PrvcOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	+++++ City of Birth +++++ Grad rođenja	<CityOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	+++++ Country of Birth +++++ Zemlja rođenja	<CtryOfBirth>	CountryCode [A-Z]{2,2}	
	Or} [0..1]	O	+++++ Other +++++ Ostalo	<Othr>		

	[1..1]	M	<b>+++++ Identification</b> +++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++ Scheme Name</b> +++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]}	M	<b>+++++ Code</b> +++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or [1..1]	M	<b>+++++ Proprietary</b> +++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++ Issuer</b> +++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
3.49	[0..1]	O	<b>++++ Creditor Account</b> ++++ Račun primatelja plaćanja	<CdtrAcct>		
	[1..1]	M	<b>++++ Identification</b> ++++ Identifikacija	<Id>		
	{Or [1..1]}	M	<b>++++ IBAN</b> ++++ IBAN ++++ Identifikacija	<IBAN>	IBAN2007Identifier [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	Podaci iz polja 2.142 iz poruke pain.001
3.50	[0..1]	O	<b>++++ Ultimate Creditor</b> ++++ Krajnji primatelj	<UltmtCdtr>		
	[1..1]	M	<b>++++ Party</b> ++++ Strana	<Pty>		
	[0..1]	O	<b>++++ Name</b> ++++ Naziv krajnjeg primatelja	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.149 iz poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>++++ Identification</b> ++++ Identifikacija	<Id>		
	{Or [1..1]}	M	<b>++++ Organisation Identification</b> ++++ Oznaka organizacije	<OrgId>		Podaci iz polja 2.152 iz poruke pain.001
	{Or [0..1]}	O	<b>++++ AnyBIC</b> ++++ AnyBIC	<AnyBIC>	AnyBICDec2014Identifie	

					[A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	
	Or} [0..1]	O	+++++ LEI +++++ LEI	<LEI>	LEIIdentifier pattern [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	
	Or} [0..1]	O	+++++ Other +++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	+++++ Identification +++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++ Scheme Name +++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or} [1..1]	M	+++++ Code +++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or} [1..1]	M	+++++ Proprietary +++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	+++++ Issuer +++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	Or} [1..1]	M	+++++ Private Identification +++++ Privatna identifikacija	<Prvtld>		Podaci iz polja 2.141 iz poruke pain.001
	{Or} [0..1]	O	+++++ Date and Place of Birth +++++ Datum i mjesto rođenja	<DtAndPlcOfBirth>		
	[1..1]	M	+++++ Birth Date +++++ Datum rođenja	<BirthDt>	ISODate	
	[0..1]	O	+++++ Province of Birth +++++ Županija rođenja	<PrvcOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	+++++ City of Birth +++++ Grad rođenja	<CityOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	

	[1..1]	M	<b>+++++ Country of Birth</b> +++++ Zemlja rođenja	<CtryOfBirth>	CountryCode [A-Z]{2,2}	
	Or} [0..1]	O	<b>+++++ Other</b> +++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	<b>+++++ Identification</b> +++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++ Scheme Name</b> +++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]	M	<b>+++++ Code</b> +++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or} [1..1]	M	<b>+++++ Proprietary</b> +++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++ Issuer</b> +++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
3.51	[0..1]	O	<b>++++ Purpose</b> ++++ Šifra namjene	<Purp>		
	[1..1]	M	<b>++++ Code</b> ++++ Kod	<Cd>	Code maxLength:4 minLength:1	Podatak iz polja 2.159 iz poruke pain.001